

**Använd desinficerande produkter på ett säkert sätt.
Läs alltid på etiketten och produktinformationen före användning!**

BRUKSANVISNING

För fritidsbåtar, husbilar och lantbruksmaskiner

Bio-Protect 2 kan tillsättas direkt i dieseltanken.

Om små mängder ska användas bör det blandas in i ett par liter diesel för att säkerställa att allt kommer ner i tanken.

Kör motorn så det även fördelas i pump, filter och ledningssystemet.

Bio-Protect 2 behöver **ca. ett dygn** till fullständig bekämpning av bakterierna i kondenvattnet i botten av tanken, samt i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i diesel.

Vi rekommenderar förebyggande tillsättning av Bio-Protect 2, för att undvika framtida problem med dieselbakterier i vattnet i tanken

Tillsätt Bio-Protect 2 **vid var tredje tankning** samt **inför vinteruppställningen**.

Använd dubbel docering första gången

Förebyggande docering.

100 ml. räcker till en tank med hela 500 liter diesel.

250 ml. räcker till en tank med hela 1250 liter diesel.

500 ml. räcker till en tank med hela 2500 liter diesel.

LÅG INFEKTIONSGRAD

Rengöring oftast inte nödvändig före tillsättning av **Bio-Protect 2**.

MODERAT INFEKTIONSGRAD

Rengöring oftast inte nödvändig före tillsättning av **Bio-Protect 2**.

Bakterierna elimineras, men bottenavfallet som blir kvar i tanksystemet kan eventuellt skapa filterigensättning framöver.

HÖG INFEKTIONSGRAD

Finns det stora mängder slam i tanken bör den rengöras för att undvika frekventa filterbyte.

Tillsätt Bio-Protect 2 ett dygn innan rengöringen så släpper slammet lättare.

Lastbilar och övriga maskiner med stor omsättning av diesel.

Ex. Tankvolym 500 l. som omsätts dagligen. Infektion konstaterad.

1. Tillsätt 200 ml. **Helst vid ett veckoslutet om bilen/maskinen står stilla då.**
Bio-Protect 2 behöver **ca. ett dygn** till fullständig bekämpning av bakterierna.
2. Tillsätt därefter 100 ml. var tredje vecka.
3. Kontrollera visuellt så att ingen ny tillväxt sker i tanken. I så fall börja om från punkt 1.

Hantering av ”farmare-bunkertankar”

Tillsätt Bio-Protect 2 i förhållande till mängden diesel och därefter vid var tredje påfyllning.

OBS!

Bio-Protect 2 förändrar inte dieseln hållbarhet eller funktion utan slår endast ut den bakterieflora som kan växa/växer i vatten i bränslesystemet.

Bio-Protect 2 har använts inom yrkessjöfart och offshore sedan 1985.

En erkänd och väl approved produkt.

Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor.