



## PRODUKTBLAD GPDS6000YT

Elverk GREENPOWER 6kVA (4,8kW) ett användarvänligt och mycket tillförlitligt reservelverk. Hög driftsäkerhet och i optimerad design för ett brett spektrum av användningsområden. Motor YANMAR L100V STAGE 5 (V) diesel, ett miljöval med sammanbyggd generator NSM ZR100SB 3000. Extra stor säkerhetsinvallad bränsletank på 150liter försedd med pumpautomatik för enklare påfyllning under drift. Täckt ljudisolerad 70dB som ger låg ljudnivå försedd med låsbara servicedörrar. Elstart 12V och AVR-automatisk volt reglering ger konsekvent effektuttag med jämn kapacitet. Utrustad med fasta uttag 1x400V 16A 5P, 1x230V 3P 16A och 1x230V 16 Schuko. Personskydd: Jordfelsbrytare 30mA, CE-märkt, Skyddsklass IP23.

### Generell data

Motor: YANMAR L100V STAGE 5 luftkyld  
Generator: NSM ZR100SB  
Prestandaklass: Miljöklass STAGE 5  
Frekvens: 50Hz  
Volt (V): 400V/230V  
Max effekt Standby: 6,6kVA  
Max effekt Standby: 5,3kW  
Max effekt Primär: 6kVA  
Max effekt Primär: 4,8kW  
Ljudnivå vid 7m: 70dB  
Bränsleförbrukning: 1,5liter vid 75% effektuttag  
Kontrollpanel: ComAp AMF 5 med driftövervakning

### Extra utrustning som ingår

Jordkabel 10m med jordspett  
Avgasrör flex 1m  
Elkabel 380V 5m 16Amp med CEE anslutningsdon  
Sugslang för bränsle 4m med sugsil  
Lyftögla och fästen för gaffeltruck  
Verktygslåda  
Invändig förvaring av manual  
Hjulset 1 set ingår för valfritt användande

### Dimensioner

Längd: 1000mm  
Bredd: 685mm  
Höjd: 1094mm  
Vikt: 200kg





**Green  Power<sup>®</sup>**

Varalöv 262 96 Ängelholm

[www.greenpower.se](http://www.greenpower.se) • [info@greenpower.se](mailto:info@greenpower.se)

0431-222 40